BORNE DE CHARGE

MODULE IER 981B

UNE SOLUTION COMPLÈTE ET PÉRENNE DE REVALORISATION DU PARC INSTALLÉ DE BORNES DE CHARGE

ÉCONOMIE

COÛT DE MODERNISATION INFÉRIEUR
À UN PRODUIT NEUF

COÛT D'INSTALLATION OPTIMISÉ
PAR RÉCUPÉRATION DE L'EXISTANT

AMÉNAGEUR

RAPIDITÉ D'INTERVENTION PAR ROTATION
DES PIÈCES MODIFIÉES

IMPACT VOIRIE LIMITÉ ET PAYSAGE URBAIN
CONSERVÉ

ENVIRONNEMENT

RECYCLABILITÉ MAXIMALE GRÂCE
À LA RÉUTILISATION DU MATÉRIEL EXISTANT

100% MADE IN FRANCE

ERGONOMIE & SÉCURITÉ

CONNECTIVITÉ AVEC TOUS LES OPÉRATEURS
DE RECHARGE (OCPP 1.6)

CONFORMITÉ AVEC LES NOUVELLES NORMES
EN VIGUEUR

COMPATIBLE AVEC LES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ACTUELS AVEC LE SOCLE T2S

SERVICES ET GARANTIES

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE
PENDANT 10 ANS

INSTALLATION ET MAINTENANCE PAR DES
ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES SUR CES PRODUITS

Afin d'aider les collectivités à réhabiliter le parc de bornes de recharge existantes et permettre à leurs administrés de continuer à profiter du service de recharge pour leurs véhicules électriques, IER propose une alternative économique, environnementale, et fiable de revalorisation des installations existantes, le tout avec une garantie de maintien en conditions opérationnelles.

Cette solution de modernisation technique consiste à disposer un module permettant de convertir les bornes de charge existantes conformément aux dernières technologies, prolongeant ainsi leur durée de vie à moindre coût.

Cette modernisation prend en compte également la mise en conformité et la certification pour les normes de sécurité électrique en vigueur.

L'intervention s'effectue aisément par le remplacement de la façade avant, désormais équipée d'une prise de type T2S et par l'obturation des prises devenues obsolètes sous la coiffe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de charge	3,7Kw (16A) En Option, passage à 7kW (32A)	
Type de Prise	T2S En Option, prise domestique E sous la coiffe	
Interface	Voyants LED Vert – Bleu– Rouge	
Accès	Lecteur de badges RFID	
Protocole de communication	OCPP 1.6	
Normes et labels	CE, IP54, IK10 IEC61851 édition 2 Borne et composants certifiés par des laboratoires indépendants	
Garantie	24 mois	
Enveloppe	Hors tout : 1150x300x265 mm (h x p x l) Compatible PMR via rehausse (option) Poids 80kg Coffre central réalisé en tôlerie protégée en cataphorèse, traitée Anti-graffiti et anti-UV Habillages latéraux et coiffe réalisés en fonderie d'aluminium	
Conditions de fonctionnement	Température de stockage et de fonctionnement	-30°C à 50°C

Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis et ne sont pas contractuelles. IER 981B/FR/V1/01-2019.

Contactez-nous
IER - 3, rue Salomon de Rothschild F - 92150 Suresnes - Tél. : +33 (0)1 41 38 60 00 - Email : contact@ier.fr